

## Vorschriften für den sicheren Transport von Keralini-Platten

1. Die Keralini-Keramikplatten sollen in einem Fahrzeug transportiert werden, das mit Luftfederung und Gurten ausgestattet ist. Starkes Bremsen oder schnelles Fahren auf einer kaputten Straße ist nicht zulässig. Der Fahrer muss darauf hingewiesen werden, dass er eine zerbrechliche Ladung befördert.
2. Es wird empfohlen Keralini-Platten auf A-Rahmen zu transportieren. A-Rahme mit den Platten muss auf einem ebenen Boden des Fahrzeugs oder auf einer starren, horizontalen Fläche abgestellt werden.
3. Der Spediteur soll sicherstellen, dass die Palette gut in der Karosserie befestigt ist.
4. Die seitliche Be-/Entladung wird bevorzugt. Für die Heck-Be-/Entladung sollten lange Gabeln (mindestens 2,5 Meter) verwendet werden. Wenn Sie versuchen, die Platte anzuheben und flach zu tragen, kann es beschädigt werden.
5. Die Platte darf beim Entladen und Tragen nicht geknickt oder verzogen werden. Schützen Sie die Ecken vor Stößen.
6. Vor Ort, wo installiert wird, die Platten sollten auf Paletten oder aufrechtstehend gelagert werden. Legen Sie weiches Material (Dämmstoffstücke, Polyurethanschaum) oder Holzlatten unter die Platte.
7. Die Platte, die auf ihrem Ende steht, darf nicht über den Boden geschleift werden, da es sonst an Ende abplatzt. Die Platte soll angehoben, bewegt und wieder auf den Boden gelegt werden.